



Näin helposti se käy...

magneettinauhan avulla napsautat lisäikkunan paikoilleen

- nopea ja helppo asennus
- helppo irrotus ja paikoilleen asettaminen siivouksen ja tuuletuksen yhteydessä
- teräsnauha voidaan maalata ikkunakarmin väriseksi
- magneettiteippi on huomaamaton - ei ulkonäköön vaikuttavia ruuveja ja salpoja
- täysin tiivis ja eristävä

RODENA-magneettisysteemi on ihanteellinen muovisten lisäikkunoiden asentamiseen. Se koostuu 2 nauhasta - teräs- ja magneettinauhoista - joiden leveys on 12 mm.

RODENA-magneettisysteemi on itsestään liimautuva. Teräs- ja magneettinauhojen vaahtomuoviteippi tasoittaa karmin mahdolliset pienet epätasaisuudet, joten lisäikkuna asettuu täysin tiiviisti paikoilleen.



1)

Muovisten lisäikkunoiden asennus RODENA-magneettisysteemillä on varsinainen tee se itse -tehtävä. Tarvitset ainoastaan nivelmitan, lyijykynän ja sakset.



2)

Mittaa lisäikkunan paikka. Lisää 15 mm lisäikkunan asennusnauhaa varten koko ruudun ympäri. Lisäikkunat toimitetaan toivomasi mitan mukaisina.



3)

Aseta lisäikkuna karmia vasten siihen kohtaan, johon lisäikkuna halutaan asentaa, ja merkitse lyijykynällä lisäikkunan ympärys.



4)

Asennusalustan (ikkunanraamin) tulee olla kuiva ja puhdas. Poista valkoisen teräsnauhan suojapaperi sitä mukaa kuin liimaat nauhan lyijykynäviivaa seuraten ja paina se hyvin karmia vasten. Teräsnauha voidaan maalata karmin väriseksi.



5)

Irrota tämän jälkeen lisäikkunan suojamuovi 10-15 cm:n matkalta reunoista. Asenna musta magneettinauha lisäikkunan reunaan ja paina se hyvin kiinni. Tämän jälkeen voit poistaa suojamuovin, jolloin lisäikkuna on asennusvalmis.



6)

On suositeltavaa tukea lisäikkunaa pienellä, huomaamattomalla ruuvilla kummastakin alareunasta (ks. kuva), mikäli käytetään 5 mm:n ikkunalevyä 1,5 m²:ä suuremman alueen peittämiseksi. Tämä helpottaa myös ruudun poistoa ja takaisin asettamista siivouksen ja tuuletuksen yhteydessä.

RODNA-magneettisysteemillä asennetut lisäikkunat säästävät lämmityskuluja välittömästi. Lisäikkunoiden asennus on suositeltava, energiaa säästävä toimenpide.

Katso mittaustuloksia:

Eristysarvo (U-arvo)			
Systeemi	Ilmarako	U-arvo	Vähennys
Yksinkertainen lasi (4/6 mm:n lasi)	-	5,80 W/m ² K	-
Yksinkertainen lasi (4/6 mm:n lasi) + lisäikkuna *	12 mm	2,38 W/ m ² K	59 %
	20 + mm	2,26 W/ m ² K	61 %
Eristyslasi (4/ 12/4 mm)	-	2,90 W/ m ² K	-
Eristyslasi (4/ 12/4 mm) + lisäikkuna *	12 mm	1,80 W/ m ² K	38 %

* sekä RODENA-magneettisysteemi

Puhdistus

Muovisten lisäikkunoiden puhdistukseen suositellaan lämmintä saippuavettä. Kuivaa pehmeällä, kostealla liinalla; puhtaaseen veteen lisätään hieman pyykinhuuhteluainetta sähköisyyden poistamiseksi.



RODNA-magneettisysteemi

Magneettinauhan avulla napsautat lisäikkunan paikoilleen - tiivis ikkuna pitää kylmän loitolla...

- Lisäikkunat ovat tyypillisesti 3 mm:n muovilevyjä. 1,5 m²:ä suurempiin ruutuihin suositellaan 5 mm:n muovilevyjä.
- Mikäli teräsnauha asetetaan raakapuiseen tai puunsuoja-aineella käsiteltyyn karmiin, tulee karmit käsitellä sellakalla siltä alueelta, johon teräsnauha asetetaan, jottei nauha irtoa.